

کانکس

CONEX (KX 486-B)



Mammut conexes benefit various advantages such as lightness, strength, heat and cool resistancy (insulation), Extendable and attachable capability produced in various dimensions and internal partitions and design upon customer's choice.

- STRUCTURE** : Metal
- CHASSIS** : Skid chassis and non – skid chassis
- WALLS / ROOF** : Made from Mammut special sandwich panel with two sides prepainted Aluminium Zinc alloy coated sheets - top side 25 microns super polyester furnace paint, bottom side 7 microns primer - polyurethane insulation with the 40 ± 2 kgs / M3 density. Walls thickness 40 mm and roof 50 mm
- FLOOR** : Made from sandwich panel with one side prepainted Aluminium Zinc alloy sheet and on the other side polywood with PVC covering, Floor thickness 40mm
- WINDOWS** : Two 1 meter each double glazed windows made from colored UPVC with screen / curtain
- DOOR** : An entrance door made from 40 mm sandwich panel with two sides Prepainted Aluminium - Zinc alloy sheet with special colour aluminium profile and two rubber layer
- ELECTRICAL** : Wirings are in a PVC covering and according to BS standard with relevant connector
- PIPES / VALVES** : Green pipes / valves from best local brand
- A/C MANHOLE** : One manhole from 40mm sandwich panel with special aluminium
- DIMENSIONS** : length: 1-12 meters, width : 1-3 meters

■ **OPTIONS**

- Checkered aluminium or iron floor covering ● Fiberglass or sandwich panel hygienic
- Extra single / double glazed window. ● HDF internal wooden door ● Kitchen cabinet
- Possible to build in various dimension ● Water heater ● A/C manhole ● Partitons ● Sink

تلفن : ۰۲۶-۴۴۵۲۳۳۰۰-۳
www.mammut-holding.com

کانکسهای ماموت سبک، مقاوم، عایق در برابر گرما و سرما بوده و در جهت ایجاد فضاهای بزرگتر قابلیت اتصال به یکدیگر را دارند و در ابعاد مختلف تولید و پارتیشن بندی داخلی با طراحی اختصاصی طبق نظر متقاضی اجرا می گردد.

- اسکلت** : فلزی
- شاسی** : اسکید دار و بدون اسکید
- دیواره ها و سقف** : از ساندویچ پانل مخصوص ماموت دور و ورق آکوزینگ پیش رنگ شده خارجی دارای پوشش ۲۵ میکرون رنگ سوپر پلی استرکوره ای از رو و ۷ میکرون پرایمر مخصوص از زیر، لایه عایق از فوم پلی اورتان خارجی با دانسیته 40 ± 2 کیلوگرم در متر مکعب، ضخامت دیواره ها ۴۰ میلیمتر ، سقف ۵۰ میلیمتر
- کف** : از ساندویچ پانل یک رو ورق پیش رنگ شده آکوزینگ و یک رو چوب چند لایه باروکش کفپوش p.v.c، ضخامت ۴۰ میلیمتر
- پنجره ها** : دو عدد پنجره دو جداره یک متری از نوع u.p.v.c رنگی با توری کرکره ای و پرده لوردر! په
- درب** : یک عدد درب ورودی از ساندویچ پانل دور و ورق آکوزینگ پیش رنگ شده خارجی به ضخامت ۴۰ میلیمتر با پروفیل آلومینیوم رنگی مخصوص با دو لایه لاستیک
- دریچه کولر** : یک عدد از ساندویچ پانل ۴۰ میلیمتری با آلومینیوم مخصوص
- سیستم برق و تلفن** : داخل داکت p.v.c استاندارد BS با کانکتور مربوطه
- لوله کشی و شیر آلات** : لوله ها از نوع سبز، شیر آلات از نوع درجه یک ایرانی
- ابعاد** : طول از یک متر تا ۱۲ متر، عرض از یک متر تا ۳ متر

■ **تجهیزات سفارشی**

- سرویس بهداشتی فایبرگلاس یا پانلی ● آبگرمکن ● دریچه کولر ● کابینت آشپزخانه
- پارتیشن بندی ● کف پوش آلومینیوم آجدار یا آهن آجدار ● سینک ظرفشویی
- درب داخل چوبی از جنس HDF ● پنجره اضافی تک جداره یا دو جداره

